Tabla 6-1. Especificaciones de funcionamiento

DESCRIPCIÓN	MODELO 1230ES
Fuerza lateral manual máxima horizontal: (plataforma totalmente extendida con carga máxima)	**ANSI/CSA -** 445 N - 100 lb force **CE/AUS - Para uso en interiores solamente** 200 N - 45 lb force **AUS con contrapeso - Para uso en interiores** 400 N - 89 lb force **AUS con contrapeso - Para uso en exteriores** 200 N - 45 lb force
Presión hidráulica máxima	110 bar (1600 psi)
Voltaje del sistema eléctrico (CC)	24 V

Dimensiones

Tabla 6-2. Dimensiones

DESCRIPCIÓN	MODELO 1230ES	
Altura de plataforma: elevada	3,66 m	12 ft
Altura de plataforma: almacenada	56 cm	22 in
Altura de trabajo	5,48 m	18 ft
Altura total de la máquina en posición de almacenamiento	166 cm 174,2 cm - AUS con contrapeso	65.39 in 68.6 in - AUS con contrapeso
Altura de barandillas (desde piso de plataforma)	111,2 cm	43.8 in
Ancho total de máquina	76 cm	30 in
Largo total de la máquina	1,36 m	53.5 in
Tamaño de plataforma: largo	1,26 m	49.4 in
Tamaño de plataforma: ancho	0,69 m	27 in
Distancia entre ejes	103,5 cm	40.75 in